

CS 600

SERRA



FIXE



MOBILE



Caractéristiques du produit :

- Construction compacte, étroite avec plateau d'entrée et de sortie
- Grande ouverture pour bien accéder à l'arbre de la scie en acier trempé et remplacer les lames ou la suspension
- 6 rouleaux en bas dont 4 sont rainurés et entraînés

Recoupe avec la technique de la scie circulaire moderne

La CS 600 persuade avec sa construction innovatrice. Elle est composée de deux parties latérales en acier de 15 mm d'épaisseur, travaillées au laser et fraisées qui accueillent la totalité de la machine. Les transmissions par chaîne et par courroie trapézoïdale sont logées à l'extérieur. Avec la CS 600, vous augmentez votre débit !

La vitesse des 2 unités d'avance commandées séparément avec rouleaux d'avance profilés est réglable au moyen d'un convertisseur de fréquence. La hauteur de passage est adaptée au bois de manière hydraulique. Une ouverture bien dimensionnée permet d'accéder facilement à l'arbre de la scie en acier trempé pour procéder au changement de lame. L'arbre de la scie n'a que deux paliers, ce qui garantit l'exactitude et la souplesse du fonctionnement. Un autre atout : La CS 600 est pourvue d'une lubrification centrale.

Scannez le code QR dès maintenant pour en savoir plus !





Informations techniques

CS 600

Largeur de coupe	jusqu'à 600 mm
Hauteur de coupe	jusqu'à 160 mm
Longueur de coupe de base	Au moins 880 mm
Diamètre de la lame	350 – 500 mm
Régime de l'arbre de sciage	2 400 tr/min
Vitesse d'avance	0 – 36 m/min

Sous réserve de modifications techniques.

KONTAKT

SERRA Maschinenbau GmbH, Bahnhofstraße 83, 83253 Rimsting, Germany
+49 8051 96400-0, info@serra.de, serra-sawmills.com